

Hoja de pedido / presupuesto

Mallorquina corredera S extramuros

Nº Cliente

Nombre

Población

Agencia


Fecha

☐ Presupuesto

☐ Pedido

Ref. Obra

Nº Pedido



Referencia	Uds.	Color	Medidas hueco		Modelo lama		Versión	Divisores centrales hoja ¹		Posición cierre doble acción ² (C)	Cerradura instalada en hoja ³		Tipo de guía inferior					Longitud guía (mm)
			Alto (mm)	Ancho (mm)	Fija D-5	Móvil D-7		Vertical	Horizontal		Hoja	Posición A/B	Superficie	Embutida	Pivote	Superficie con anclajes a pared	Pivote con anclajes pared	


Tipo de guía inferior



Superficie



Embutida




Pivote



Superficie con anclajes a pared



Pivotes con anclajes pared



Cotas en mm.

Características técnicas

Dimensiones máximas y mínimas de fabricación			Dimensiones máximas y mínimas de fabricación		
	Alto mm Min - Máx	Ancho mm Min - Máx		Alto mm Min - Máx	Ancho mm Min - Máx
1i o 1d	400 - 3000	200 - 2000	2i + 2d	400 - 3000	690 - 7890
1i + 1d	400 - 3000	400 - 4000	3i o 3d	400 - 3000	490 - 5890
2i o 2d	400 - 3000	345 - 3945	3i + 3d	400 - 3000	980 - 11780

*Todas las hojas tendrán la misma dimensión.

¹ Si alto de hoja >1800 mm se fabricará con travesaño horizontal.
Si ancho de hoja >1000 mm se fabricará con travesaño vertical.

² Por defecto el cierre doble acción (C) siempre se instalará interior.

³ En caso de cerradura lateral tened en cuenta que el ancho de luz no incluye el ancho del tubo sobre el que cierra la hoja. Tubo no incluido.

Firma administración

Imprimir

Guardar

Borrar

Enviar

Versión (visto desde interior)

Observaciones

